



Specificaties Voordeelpak 10x  
Ledvance Waterdicht Montagebalk  
Vochtbestendig FLEX  
Doorvoerbedrading 34W 5600lm - 840  
Koel Wit | 120cm - Vervangt 2x36W

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 258927                                               |
| EAN                        | 8719157080040                                        |
| Fabrikantcode              | 8719157080040                                        |
| Merk                       | Ledvance                                             |
| Fabrikantnaam              | Multipack 10x DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                               |
| Levensduur (uur)           | 100000                                               |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                        |
| Watt                   | 34W                         |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 5600lm                      |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 165                    |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Lengte                       | 120cm                  |
| Type product                 | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | PI (Insteekaansluiting)             |
| Optische Afdekking       | Opaal                               |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Behuizing                | Polycarbonaat                       |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1290 |
| Breedte (mm) | 88   |
| Hoogte (mm)  | 73   |

## Sensor Informatie

Sensortype

### Waarom Lampdirect?

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

